



A Zenius a kártyamegszemélyesítés új koncepcióját valósítja meg, amelynek középpontjában a felhasználó és a páratlan nyomtatási minőség áll. Az első környezetbarát készülék optimalizált funkciókkal és helytakarékos külsővel.

Az új Evolis High Trust® kellékanyagok és az Evolis Premium Suite® szoftver biztosítja az egyszerű használatot és a gép jó teljesítményét, ami új márkanév megjelenését jelzi a piacon.

Új szabványok a kártyanyomtatásban

A Zenius egylépcsős megoldás egyoldalas kártyák minőségi színes vagy egyszínű nyomtatására, chipkártyák kódolására egyenként vagy kis tételben számos alkalmazási területen: dolgozói kártya, beléptető rendszer, fizetős kártya, utazási bérlet, stb.



EGYSZERŰEN KEZELHETŐ

A Zenius-szal minden lépés egyszerű. Fedezze fel a korszerű kompaktgép gazdag tulajdonságait!

FUNKCIÓK BŐVÍTHETŐSÉGE

A Zenius Expert csúcstechnológiája lehetővé teszi majd, hogy a készüléket a helyszínen különféle kódolóegységgel ellássák, ami a kártyanyomtatási feladatok változatosságát vetíti előre.



KOMPAKT, KÖNNYŰ, CSENDES

A csendes 46 dB (A) és hihetetlenül kis-méretű Zeniust elméletben bármilyen környezetben elhelyezhetjük: regisztrációs pult, pénztár, íróasztal. 3,3 kg (7,3 lbs) tömegével kategóriájának legkönnyebb nyomtatója.

KÖRNYEZETBARÁT

A Zenius elnyerte az ENERGY STAR minősítést, csökkentett energiafogyasztásával megfelel az ERP Európai Direktívák irányelveinek.

ZENIUS: AZ INNOVÁCIÓ TALÁLKOZÁSA A HATÉKONYSÁGGAL

Evolis Premium Suite®

Az Evolis Premium Suite® software az összes új Evolis nyomtató pillére. A szoftver architektúra részeként a Print Center felügyeli a nyomtató és felhasználó közötti kommunikációt. A nyomtató működése közvetlenül a felhasználói interfészen keresztül irányítható, a nyomtatás állapotáról, a szalag helyzetéről és karbantartási feladatokról pop-up üzeneteken keresztül tájékozódhatunk. A Printer Manager közvetlen elérést biztosít az Evolis Web-based Support Centerhez, ami folyamatos (24h/7nap) ügyfélszolgálatot jelent.

Evolis High Trust®

Az Evolis High Trust® kellékanyagok használata egyszerű, az általuk garantált grafikai eredmény kiváló. A festékkazetta betöltése csak egy mozdulat, a Zenius automatikus szalagfelismerő rendszere azonosítja a kazettát és megtörténnek a szükséges beállítások.

EGYSZERŰ

- Első kártyaadagoló és fogadó tálca
- Kézi adagoló
- Vezérlőpanel LED-ekkel

ÖKO-tervezés

- Standby (készenléti) és Sleep (alvó) állapot
- ENERGY STAR minősítés
- az Európai Direktívának megfelelő ErP minősítés
- 46 dB (A) zajszint

RUGALMAS

- A portok direkt elérése
- Bizonyos modulok helyszíni cseréjének lehetősége, Expert verziótól
- Mágneses és smart kódolók kombinációja egy gépen belül, Expert verziótól

SPECIFIKÁCIÓ

- Egyoldalas, széltől-szélíg nyomtatás
- Színes termoszublimációs és monokróm hőtranszfer nyomtatás
- 300 dpi nyomtatófej (11,8 pont/mm)
- 16 MB RAM (két színes kártyaoldal tárolására)

NYOMTATÁSI TELJESÍTMÉNY

- Színes nyomtatás: 120-150 kártyaoldal/óra
- Monokróm: 400-500 kártyaoldal/óra

KÁRTYAKEZELÉS ÉS JELLEMZŐK

- Automatikus vagy kézi kártyaadagolás
- Adagoló befogadóképessége: 50 kártya (0.76 mm - 30 mil)
- Fogadó tálca mérete: 20 kártya (0.76 mm - 30 mil)
- Kártyavastagság: 0.25 - 0.76 mm (10 -30 mil), tárcsával állítható
- Kártyatípus: minden PVC, összetett PVC, PET, ABS1 speciális felületű kártyák
- Kártyaformátum: ISO CR-80 - ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm - 3.375" x 2.125")

EVOLIS HIGH TRUST® SZALAGOK

A kártyák minőségét és tartósságát, a nyomtatófej élettartamát és a készülék általános megbízhatóságát növelik.

- Automatikus érzékelés és beállítás
- A szalagbetöltést kazetta segíti
- A monokróm nyomtatás szalagtakarékos
- Szalagméret:
 - ° YMCKO: 100 kártya/tekercs
 - ° KO: 300 kártya/tekercs
 - ° Monokróm szalag: 1000 kártya/tekercs (bizonyos feltételek mellett)
 - ° Hologramos szalag: 400 kártya/tekercs



INTERFÉSZEK

- USB 1.1 (2.0-val kompatibilis)
- Ethernet kapcsolat opcióként

KIJELZŐK

- Grafikus jelzések a nyomtatóról (WS verziótól függően): üres az adagoló, tisztítás, "szalag végéhez közeledik" vagy "szalag vége" figyelmeztetés
- LED-ek

SZOFTVER

- Evolis Premium Suite® for Windows:
 - o Printer driver
 - o Evolis Print Center - vezérlés, beállítások
 - o Evolis Printer Manager – kétirányú jelzések (.net 4.0 kliens profile esetén)
 - o Windows XP SP2 vagy későbbi; Vista 32/64, W7 32/64 op.rendszerek alatt
- eMedia CS Card Designer (30 napos tesztprogram, letölthető a Mediasoft weboldáról)
- Egyéb op.rendszerek:
 - o Mac és Linux: kérésre

GARANCIA

- 2 év (nyomtató és nyomtatófej)

ZAJSZINT (ISO 7779 SZABVÁNY)

Hangnyomás szint, LpAm, bystander állapot (YMCKO színes)

- Működés közben: 46 dB (A)
- Alvó állapotban: csak háttérzaj

BIZTONSÁG

- Kensington® zár
- Mágneses kódolás (Expert verzió)

MÉRET

- Mag: 195 mm (7.68") x Szél: 205 mm (8.07") x Mély: 310 mm (12.2")

CSOMAG TARTALMA

- nyomtató
- CD-ROM driverrel, felhasználói kézikönyvvel
- tisztítókészlet
- USB kábel
- Tápegység és elektromos kábel

OPCIÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

- Színek: tűzpiros vagy sötétbarna
- Ethernet TCP-IP (2011 nov., Expert ver.)
- Mágneses, smart contact és contactless
- Egyéb kódolók kérésre

KÖRNYEZETBARÁT, MEGFELELŐSÉG, MINŐSÍTÉSEK

- Alvó állapot és csökkentett energiafogyasztás
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC6, KCC6
- ErP 2009/125/CE, ENERGY STAR, RoHS

ELEKTROMOS ADATOK

- Táp: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1.8 A
- Nyomtató: 24 V DC, 3 A

KÖRNYEZET

- Min/max működési hőm.: 15/30°C (59/86°F)
- Páratart.: 20% - 65% lecsapódásmentes
- Min/max tár. hőm.: -5/+70°C (23/158°F)
- Tárolási páratart.: 20-70% lecsapódásmentes
- Szellőzés: természetes

FONTKÉSZLET

- Arial 100, Arial Bold 100
- Vonalkód: Code 39, code 128, EAN 13, Interleaved 2 of 5

Tel.: +36 1 207 4743

COMPUTER
RUFUSZ
www.rufusz.hu